



DIMENSIONS ET POIDS

| | ARW 65 Hatz | ARW 65 Yanmar |
|--------------------------------|----------------|------------------|
| POIDS EN FONCTIONNEMENT CECE | 719 kg | 712 kg |
| POIDS NET, ÉQUIPEMENT STANDARD | 687 kg | 679 kg |
| A LONGUEUR DE MACHINE | 2288 mm | 2288 mm |
| B ECART DE BILLE | 500 mm | 500 mm |
| C DIAMÈTRE DE BILLE | 400 mm | 400 mm |
| D HAUTEUR DE MACHINE | 1110 mm | 1110 mm |
| E HAUTEUR DE TRANSPORT | 1835 mm | 1835 mm |
| F LARGEUR DE MACHINE | 720 mm | 720 mm |
| G LARGEUR DE BILLE | 650 mm | 650 mm |

PUISSANCE DE COMPACTAGE

| | 60 Hz | 60 Hz |
|--------------------------------------|----------|----------|
| FRÉQUENCE DE VIBRATION MAX. | 60 Hz | 60 Hz |
| FORCE CENTRIFUGE MAX. | 11/21 kN | 11/21 kN |
| PRESSION DE REVÊTEMENT | 5 kg/cm | 5 kg/cm |
| PROFONDEUR DE COMPACTAGE MAX (SOL) | 20/15 cm | 20/15 cm |
| PROFONDEUR DE COMPACTAGE MAX (SABLE) | 30/25 cm | 30/25 cm |

* selon les caractéristiques du sol

MOTEUR

| | ARW 65 Hatz | ARW 65 Yanmar |
|------------------------------|------------------------|------------------------|
| MOTEUR | Hatz 1D42S | Yanmar L100N |
| CARBURANT | Diesel | Diesel |
| PUISSANCE MOTEUR À TR/MIN | 6.1 kW, 8.3 HP 2800 | 6.1 kW, 8.3 HP 2600 |
| CONSOMMATION DE CARBURANT | 1.7 l/h | 1.2 l/h |

DIVERS

| | | |
|--|-------------|-------------|
| VITESSE (AVANT) | 4 km/h | 4 km/h |
| VITESSE (ARRIÈRE) | 2.5 km/h | 2.5 km/h |
| GRAVISSEMENT DE PENTE AVEC / SANS VIBRATION | 25 % / 45 % | 25 % / 45 % |
| CAPACITÉ DU RÉSERVOIR DE CARBURANT | 5 l | 4,7 l |
| CAPACITÉ DU RÉSERVOIR D'HUILE HYDRAULIQUE | 20 l | 20 l |
| CAPACITÉ DU RÉSERVOIR D'EAU | 60 l | 60 l |