



WORMS SILENTSTAR 150

PERFORMANCES	
Puissance production à Cos f 0.8	150 kVa
	120 kW
Puissance secours à Cos f 0.8	165 kVa
	132 kW
Ampérage à Cos f 0.8	216 A
Tension	400 V / 230 V
Fréquence	50 Hz

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
Nombre de cylindres	6 en lignes
Puissance	132 kW
Volume du réservoir	450L
Consommation	
Au 4/4 de la charge	34.2 L/h
Au 3/4 de la charge	28 L/h
Au 1/2 de la charge	20 L/h
Puissance acoustique	92 LwA
Pression acoustique à 7 m	67 dB(A)

DIMENSIONS	
Dimensions hors tout :	
Longueur	3600 mm
Largeur	1300 mm
Hauteur	2205 mm
Poids	2500 kg

MANUTENTION – TRANSPORT	
Passage de fourche :	
Entraxe	1100 mm
Section	250 mm x 100 mm
Elingage	Anneaux central

OPTION	
Prises CE	230v: 1x(16A 2P+T)
	400v: 1x(16A 2P+T) 2x(32A 3P+N+T) 1x(63A 3P+N+T)
Bornier de raccordement	OUI

AUTRES	
Démarrage automatique programmable sur horloge	
Vannes 3 voies pour raccordement	